


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ASE-D ДВУХКАСКАДНЫЙ ГРАНУЛЯТОР



Гранулятор состоит из двух одношнековых экструдеров с двойной фильтрацией. Идеально подходит для тяжело загрязненного сырья или со следами печати.

Особенности двухступенчатой системы повторного гранулирования:

- Предварительная фильтрация осуществляется на первом каскаде, далее очистка на втором. Таким способом улучшается эффективность очистки и сохраняется постоянное давление расплава, что обеспечивает ему стабильное качество.
- Возможность установки одного, двух или более экструдеров на первом каскаде.
- Разная дегазация между двумя каскадами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель		Диаметр шнека, мм	L/D	Производительность
ADS100/120	ASE100	100	28	260-350
	ASE120	120	10	
ADS120/150	ASE120	120	28	330-420
	ASE150	150	10	
ADS150/180	ASE150	150	28	450-560
	ASE180	180	10	
ADS180/200	ASE180	180	28	650-800
	ASE200	200	10	
ADS200/220	ASE200	200	28	800-1000
	ASE220	220	10	