

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3-Х ЦВЕТНАЯ ФЛЕКСОПЕЧАТНАЯ МАШИНА, СЕРИЯ RZMC 3000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	RZMC 3600	RZMC 3800	RZMC 3100	RZMC 3120	RZMC 3140
Количество цветов	3	3	3	3	3
Ширина материала, мм	700	900	1100	1350	1600
Ширина печати, мм	600	1100	1000	1200	1400
(Turn Bar) Ширина материала, мм	0	0	500x2	600x2	700x2
Длина печати, мм	250-1100	250-1100	250-1100	250-1100	250-1100
Максимальная скорость м/мин	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
Анилоксовый вал	Металл. или керамика	Металл. или керамика	Металл. или керамика	Металл. или керамика	Металл. или керамика
Печатный вал	Металл. (Хром)	Металл. (Хром)	Металл. (Хром)	Металл. (Хром)	Металл. (Хром)

Формный вал, комп.	2	2	2	2	2
Толщина: флексоформы / скотча, мм	1,14-284	1,14-284	1,14-284	1,14-284	1,14-284
Диаметр размотчика, мм	800	800	800	800	800
Диаметр намотчика, мм	800	800	800	800	800
Максимальный вес рулона, кг	100	100	100	100	100
Используемый материал	PE, PP	PE, PP	PE, PP	PE, PP	PE, PP
Варианты печати	3+0	3+0	3+0/3+3	3+0/3+3	3+0/3+3
Серво-двигатель, шт.	5	5	5	5	5
Контроль края	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	Стандарт
Автоматический контроль натяжения	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Пневмовал	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт